

EMNİYET VENTİLLERİ

Paslanmaz Çelik, Dişli

Vs-EMV-TKLŞ-Di-PÇ-304 / Vs-EMV-TKLŞ-Di-PÇ-316

Tasarım

Boyutlar : VARNASAN
Bağlantılar : BSP(DIN 259), NPT(ASME B 1.20.1)

Teknik Özellikler

Çalışma Basıncı : PN16, PN40
Çalışma Sıcaklığı : -30°C / +180°C
Malzeme : Paslanmaz Çelik

Sertifika

CE0042, TS EN 10204 3.1

Uygulama Alanları

Korozif Akışkanlar, İlaç Endüstrisi, Plastik Endüstrisi, Gıda Endüstrisi...

Çalışma Basıncı

DN15 - DN65 : 4 - 16 Bar
DN80 - DN100 : 16 - 20 Bar
Max. : 20 Bar

NO	PARÇA ADI	PASLANMAZ
1	GÖVDE	AISI316/AISI304
2	FLANŞLI KAPAKLAR	AISI316/AISI304
3	MİL	AISI316/AISI304
4	KLEPE	AISI316/AISI304
5	MİL YATAĞI	AISI316/AISI304
6	BASKI YAYI	YAY ÇELİĞİ
7	ÜST GÖVDE	AISI316/AISI304
8	ÜST KAPAK	AISI316/AISI304
9	KLEPE CONTASI	PTFE
10	KOL	AISI304
11	BAĞLANTI ELEMANLARI	A2 PASLANMAZ
12	O-RİNG	VİTON

TİP	GİRİŞ		ÇIKIŞ			
	DN	L	ØD	ØDb	ØDü	ØDd
EMNİYET VENTİLLERİ PASLANMAZ ÇELİK- DİŞLİ	1/2"-1"	356	15	18	18,63	20,96
	3/4"-1 1/4"	372	20	18	24,16	26,44
	1"-1 1/2"	430	25	20	30,29	33,25
	1 1/4"-2"	445	32	24	38,95	41,91
	1 1/2"-2 1/2"	448	40	24	44,85	47,81
	2"-3"	560	50	165	56,66	59,62

