

GLOB VANA

Düz Tip

Teknik Özellikler

Çalışma Şartları	: DIN 2401
Bağlantılar	: DIN 1092-2
Çalışma Sıcaklığı	: -10°C / 220°C
Çalışma Basıncı	: PN16, PN25, PN40
Face to face	
Boyut	: TS EN 558-1

Renkler

Pik Döküm Vana	: Mavi
Sfero Döküm Vana	: Zeytin Yeşil
Sertifikalı Vana	: Lacivert
Gövde Seçenekler	: Gg25/Ggg40.3/Gs-C25 Rg5-10/Cf8/Cf8m

Uygulama Alanları

Deniz Suyu, Tatlı Su, Yağ ve 220°C kadar buhar Devrelerinde



NO	PARÇA ADI	MALZEME
1	GÖVDE	GG25IGGG40.3/GS-C25 Rg5-10/CF8/CF8M
2	SİT	Alu Bronze / AISI 420
3	MİL	AISI 420 / Ms58
4	İNDİKATÖR	ST37
5	KAPAK	GG25/66640.3/GS-C25 R65-10/CF8/CF8M
6	KLAPE	RG5 / AISI 420
7	RİNG	RG5 / AISI 420
8	EMNİYET PULU	Ms58 / AISI 420
9	TESPİT VİDASI	RG5 / AISI 304
10	CONTA	GG25IGGG40.3/GS-C25 Rg5-10/CF8/CF8M

NO	PARÇA ADI	MALZEME
11	SETUSKUR	GG25IGGG40.3/GS-C25 Rg5-10/CF8/CF8M
12	SALMASTRA	Alu Bronze / AISI 420
13	GLEN	AISI 420 / Ms58
14	T CİVATA	ST37
15	CİVATA	GG25/66640.3/GS-C25 R65-10/CF8/CF8M
16	TUTAMAK	RG5 / AISI 420
17	SOMUN & PUL	RG5 / AISI 420
18	EMNİYET PULU	Ms58 / AISI 420

ÖLÇÜ										
DN	ØD	Øk	Øg	L	b	ØR	H	STROK	Ødxn	KG
15	95	65	45	130	14	110	215	9	14x4	4,7
20	105	75	58	150	16	110	215	9	14x4	5,5
25	115	85	68	160	16	110	218	12	14x4	6,6
32	140	100	78	180	18	140	220	13	18x4	8,4
40	150	110	88	200	18	140	245	15	18x4	11,1
50	165	125	102	230	20	160	252	20	18x4	14,5
65	185	145	122	290	20	160	280	22	18x4	19,5
80	200	160	135	310	22	200	310	25	18x8	24,5
100	220	180	158	350	24	220	360	30	18x8	36,7
125	250	210	188	400	26	250	420	34	18x8	55
150	285	240	212	480	26	300	498	42	22x8	77,5
200	340	295	268	600	30	400	550	55	22x12	140
250	405	355	320	730	32	500	585	65	26x12	200
300	460	410	370	850	32	500	640	78	26x12	250
350	520	470	430	980	36	500	875	100	26x16	385
400	580	525	482	1100	38	500	955	115	29,5x16	408

