

PİSTONLU VANA

MT-Ø5 Serisi Plastik Kafalı Paslanmaz Gövdeli Normalde Kapalı 2/2 Yollu

(1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3")

Teknik Özellikler

Akışkan Sıcaklığı	: -20°C / +180°C
Ortam Sıcaklığı	: -20°C / +60°C
Çalışma Basıncı	: -1 / 16 bar
Piston Besleme Basıncı	: 3-8 bar
Bağlantı Tipi	: Dişli
Montaj Yönü	: Akis, gövdedeki ok yönü istikametinde olmalıdır.
Kullanım Alanı	: Su, Hava, Buhar, Gaz, Kimyasallar, Petrol Ürünleri, Gıda, İlaç Sanayi, Steril Ortam, Arıtma, Boyama Makinaları, Ambalaj Makinaları, İçme Suyu İstasyonları, Vakum Uygulamaları, Yağ, Petrol, Alkol, Hidrolik Yağ, Tuzlu Su, Doğalgaz, Asit
Talep halinde +130°C ortam sıcaklığına dayanan plastik kafalı olarak da mevcuttur.	

Komponent Listesi

NO	PARÇA ADI	MALZEME
12	Plastik Aktüatör Kafa	PPS
11	Yay	60Si2Mn
10	Metal Pabuç	AISI 304
9	Gövde Contası	PTFE
8	Piston Mili Contası	PTFE
7	Bağlantı Elemanı	AISI 304 / AISI 316
6	Piston Mili	AISI 304 / AISI 316
5	Sit	AISI 304 / AISI 316
4	Sit Contası	PTFE
3	Pul	AISI 304 / AISI 316
2	Somun	AISI 304 / AISI 316
1	Gövde	AISI 304 / AISI 316

Ölçü Tablosu

ÖLÇÜ	L	T	D	A	H	E	Aktüatör
D15	85	14	1/2"	180	140	65	Ø50
DN20	95	14	3/4"	185	145	65	Ø50
DN25	100	18	1"	190	155	65	Ø50
	100	18	1"	220	185	80	Ø63
DN32	116	18	1 1/4"	230	188	80	Ø63
DN40	130	18	1 1/2"	235	195	80	Ø63
	160	18	1 1/2"	228	215	100	Ø80
DN50	145	20	2"	250	205	80	Ø63
	145	20	2"	268	225	100	Ø80
DN65	182	24	2 1/1"	285	260	100	Ø80
	182	24	2 1/2"	325	320	126	Ø150
DN80	205	28	3	335	330	126	Ø100

